

AFRODITA

Cod.: 717.100



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica para exteriores e interiores, a base de copolímeros acrílicos y cargas de partícula pequeña.

FUNCIONES

Para la **protección y decoración** de interiores y exteriores.

PROPIEDADES

Lavabilidad alta, lo que le confiere un alto grado de impermeabilización.
Blancura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Acrílica-estirenada.
Color:	Blanco azulado.
Aspecto:	Mate.
Peso específico:	1,56 Kg/ ± 0,05
Secado a 20°C:	Tacto: 10-30 min. Repintado: 2-4 h.
Rendimiento:	Según UNE: 11 m ² /L. Espesor y consumo total recomendado: Exterior: 90µ y 6,7 m ² /L. Interior: 70µ y 6,7 m ² /L.
Rend. Húmedo:	10.4 m ² /L.
Lavabilidad:	6.000 D.P.
Vol. Sólidos:	39%.

APLICACIÓN

Superficies:	Limpias, exentas de salitre y secas. Sobre superficies porosas prever una mano de JALMUREX o JALFOND .
Sist. aplicación:	Brocha, rodillo o pistola air-less.
Temp. trabajo y almacenamiento:	Mínimo 5°C. - Máximo 40°C.
Envasado:	4 L y 15 L.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 11/97

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa